



























WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ																																	
OZNACZENIE		W1		D1s		D2s		D1		D2		D3		D4		D5		D1als		D1al		D2als		D3al		D4al		D4als		D5als		D6al	
OPIS		wrota DREWNIANE		drzwi STALOWE				drzwi WEWNĘTRZNE PŁYTOWE								drzwi WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE																	
WIDOK																																	
WYMIARY W ŚWIECLE MURU (cm)		90x210		105x210		105x210		90x210		100x210		90x210		90x210		90x210		140x242		140x242		140x210		110x210		125x242		125x272		140x210			
MIN. WYMIARY SKRZYDŁA (cm)		80x200		90x200		90x200		80x200		90x200		80x200		80x200		80x200		120x200		120x200		(90+40)x200		90x200		105x200		105x230		120x200			
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	prawe		prawe		prawe		L	P	prawe		prawe		prawe		prawe	
ILOŚĆ	PIWNICE	9	3	1	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	PARTER	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	1	–	–	3	–	0	–	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	I PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	6	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	PODDASZE	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	RAZEM	9	3	1	–	1	3	–	2	7	5	8	4	11	2	–	2	3	–	0	–	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
UWAGI		wrota drewniane azurowe		drzwi o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem		drzwi o odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem				drzwi wejściowe pełne, bezpieczne z wizjerem		drzwi wewnętrzne z przeszkleniem z wizjerem		drzwi wewnętrzne z przeszkleniem z wizjerem		drzwi wewnętrzne z przeszkleniem i nawiewem dolnym		drzwi zewnętrzne przeszklone drzw. o odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem		drzwi zewnętrzne przeszklone z samozamykaczem		drzwi wewnętrzne przeszklone drzw. o odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem		drzwi wewnętrzne pełne		drzwi zewnętrzne przeszklone		drzwi zewnętrzne pełne z nawiewem z kratką nawiewną o odp. ogniowej EI30 z samozamykaczem		drzwi wewnętrzne przeszklone z samozamykaczem			

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ															
OZNACZENIE		O1s	O1x	O1sx	O2	O2s	O3	O3s	O4	OB1	OB2	OB2s	Op1	Op2	Op3
OPIS		okna - ALUMINIUM			okna - ALUMINIUM								okna - POŁACIOWE DACHOWE		
WIDOK															
WYMIARY W ŚWIECLE MURU /OTWORU (cm)		125	125		125		105		90	105	125		94	94	66
		155	155		155		155		120	240(190+50)		242(190+52)		140	98
ILOŚĆ	PIWNICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	1	2	3	-	-	4	1	1 EI 60	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	3	4	3	1	1 EI 30	1	1	3	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	1 EI 30	-	-	-	12	1	1
	RAZEM	1	2	3	3	4	7	2	3	1	1	3	12	1	1
UWAGI:		okna o odporności ogniowej EI60		okna o odporn. ogniowej EI60		okna o odp. ogniowej EI60		okna o odp. ogniowej EI30	okna o odp ogniowej EI30 2szt, EI 60 1szt			okna o odp. ogniowej EI30		okno z funkcją wylazu dachowego	
			okna z okiennicami drewnianymi								otwieralność – lewe				


Uwaga: Dotyczy okien i drzwi aluminiowych zewnętrznych.
Przy odporności ogniowej EI30 i EI60 współczynnik U= 1,6W/m2K, dla pozostałych drzwi współczynnik U=1,3 W/m2K

WYKAZ ŚCIANEK AL	
S1al	S2al
ścianka ALUMINIOWA	
	
312x242	282x242
–	–
1	1
–	–
–	–
1	1
ścianka w systemie aluminiowych drzwi składanych wewnętrznych, dzielona na 4 i 3 segmenty pełne nieszkłone (ewentualne przeszklenie wg uznania Inwestora)	

UWAGI:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI
SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW
PROJEKTOWANYCH Z RZECZYWISTYMI, DOKONAĆ
POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH OTWORY
Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH I WYMAGAŃ MONTAŻOWYCH,
Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOŚCI
W ŚWIECLE PRZEJŚCIA



WSZYSTKIE OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE
W OKLEINIE W KOLORZE "TEAK"

W OKNACH MONTOWAĆ NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE PO 1 SZT./POMIESZENIE
BEZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ



NAZWA OPRACOWANIA:
**REWALORYZACJA BUDYNKU
PRZY ULICY RYNEK II W ŁĘCZNEJ
W RAMACH REWITALIZACJI
STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ**

Działki nr :
1849,1851,1852,1853,1854,1855,1856, 1857, 1850/1,1850/2
Jednostka ewidencyjna:
061003_4 Łęczna - miasto

AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul.Sielankowa 14/9 20-802 Lublin	PROJEKTANT : mgr inż. arch. Ewa Lebedzka- Nowakowska SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Marek Podolak OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kawka	nr uprawnień 924/76 425/Lb/2001	podpis 	NAZWA RYSUNKU WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	INWESTOR :  Gmina Łęczna Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna	DATA VIII 2017 r. SKALA 1:100 NUMER RYSUNKU 11
--	--	---------------------------------------	---	---	--	---

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH