

Przedmiar robót

| Nr | STWiOR/Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|-------------------|---|----|-----------|
| | | Kosztyorys | Przebudowa drogi gminnej nr 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim | | |
| 1 | | Element | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1.1 | D-00.00.00 | Kalkulacja własna | Rozebranie nawierzchni z asfaltu, grubość 0-8 cm, mechanicznie poprzez frezowanie z wywiezieniem na odległość do 7 km | m2 | 258,80 |
| 2 | | Element | Roboty pomiarowe i ziemne | | |
| 2.1 | D-00.00.00 | Kalkulacja własna | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych. | km | 3,52 |
| 2.2 | D-02.00.01 | Kalkulacja własna | Zdjęcie humusu gr 20 cm | m2 | 10 149,85 |
| 2.3 | D-02.00.01 | Kalkulacja własna | Wykonanie nasypów pod konstrukcję poszerzeń | m3 | 793,06 |
| 2.4 | D-02.00.01 | Kalkulacja własna | Wykonanie obsybki skarp | m3 | 792,01 |
| 2.5 | D-02.00.01 | Kalkulacja własna | Wykonanie zjazdów ziemnych | m3 | 960,00 |
| 2.6 | D-02.00.01 | Kalkulacja własna | Wywóz nadmiaru objętości ziemi na odległość do 7 km | m3 | 277,96 |
| 3 | | Element | Roboty wykończeniowe | | |
| 3.1 | D-08.01.01 | Kalkulacja własna | Przestawienie krawężników betonowych | m | 91,50 |
| 3.2 | D-00.00.00 | Kalkulacja własna | Wykonanie odwodnienia liniowego | m | 14,00 |
| 3.3 | D-09.01.01 | Kalkulacja własna | Obsianie skarp mieszanką traw | m2 | 3 500,00 |
| 4 | | Element | Roboty wykończeniowe - zjazdy | | |
| 4.1 | D-08.03.01 | Kalkulacja własna | Przestawienie obrzeży betonowych | m | 98,00 |
| 4.2 | D-05.03.23 | Kalkulacja własna | Przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej | m2 | 283,50 |
| 4.3 | D-00.00.00 | Kalkulacja własna | Przełożenie nawierzchni z płyt betonowych | m2 | 5,80 |
| 5 | | Element | Podbudowy, obrzeża i krawężniki | | |
| 5.1 | D-04.01.01 | Kalkulacja własna | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 10 178,50 |
| 5.2 | D-04.04.04 | Kalkulacja własna | Poszerzenia jezdni z kruszywa betonowego 0-63 gr 20 cm | m2 | 9 750,00 |
| 5.3 | D-04.05.01 | Kalkulacja własna | Podbudowa ze stabilizacji piasku z cementem o Rm=2,5 MPa – 15cm | m2 | 423,20 |
| 5.4 | D-04.05.01 | Kalkulacja własna | Podbudowa z chudego betonu - 20cm | m2 | 117,45 |
| 5.5 | D-04.04.04 | Kalkulacja własna | Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5 – 20 cm | m2 | 56,00 |
| 5.6 | D-04.08.04 | Kalkulacja własna | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralną | m3 | 1 674,43 |
| 5.7 | D-04.10.01 | Kalkulacja własna | Recykling głęboki na miejscu na głębokość 25 cm | m2 | 23 851,75 |
| 5.8 | D-04.04.04 | Kalkulacja własna | Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5 – 8 cm | m2 | 23 139,79 |
| 5.9 | D-04.08.04 | Kalkulacja własna | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralną gr. 0-8 cm | m2 | 211,72 |
| 5.10 | D-08.01.01 | Kalkulacja własna | Oporniki betonowe 12x25 na ławie z betonu C12/15 | m | 15,00 |
| 5.11 | D-08.03.01 | Kalkulacja własna | Obrzeża betonowe 6x20 na ławie z betonu C12/15 z oporem | m | 156,70 |
| 5.12 | D-08.01.01 | Kalkulacja własna | Krawężniki betonowe 15x22 na ławie z betonu C12/15 z oporem | m | 68,00 |
| 5.13 | D-08.01.01 | Kalkulacja własna | Krawężniki betonowe 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem | m | 192,26 |
| 6 | | Element | Nawierzchnie | | |
| 6.1 | D-04.03.01 | Kalkulacja własna | Oczyszczenie i skropienie podłoża pod nawierzchnie bitumiczne | m2 | 35 753,70 |
| 6.2 | D-05.03.23 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 125,10 |
| 6.3 | D-05.03.23 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | m2 | 35,00 |

| Nr | STWiOR/Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|-------------------|--|-----|-----------|
| 6.4 | D-05.03.23 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 211,60 |
| 6.5 | D-05.03.05 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standart I, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 17 707,00 |
| 6.6 | D-05.03.05 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standart I, o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 18 046,70 |
| 6.7 | D-04.04.04 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie poboczy z mieszanki mineralnej 0-31,5 grubości 8 cm | m2 | 5 058,00 |
| 7 | | Element | Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | |
| 7.1 | D-07.02.01 | Kalkulacja własna | Słupki do znaków pionowych | szt | 25,00 |
| 7.7 | D-07.02.01 | Kalkulacja własna | Tarcze znakow drogowych do 0,3 m2 | szt | 6,00 |
| 7.2 | D-07.02.01 | Kalkulacja własna | Tarcze znakow drogowych pow. 0,3 m2 | szt | 30,00 |
| 7.3 | D-07.02.01 | Kalkulacja własna | Przestawienie znaków istniejących | szt | 1,00 |
| 7.4 | D-07.01.01 | Kalkulacja własna | Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową | m2 | 16,32 |
| 7.5 | D-07.06.02 | Kalkulacja własna | Oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych (znaki D-6b - sign flash - 2 szt) | kpl | 1,00 |
| 7.6 | D-07.06.02 | Kalkulacja własna | Wiata przystankowa | kpl | 1,00 |
| 7.8 | D-07.06.02 | Kalkulacja własna | Progi zwalniające przykręcane dł. 5m | kpl | 3,00 |